



БЕЛЫЙ ДОМ

ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД




PK, 050061, г. Алматы, пр. Рыскулова 101, тел.: 2530503, 2530564, +7 701 769 1409

Прайс-лист
с 17.09.2018 год
www.belyidom.com

Начальник отдела продаж:
Хасан Джафари
+7 707 490 9702



Ваш менеджер:

	Наименование продукции	Вес / объем	Цена за единицу
Вододисперсионные краски, эмали			
1	 <p>ISOTHEX Тепло- и шумоизоляционная акриловая краска для наружных и внутренних работ. Предназначена для получения тепло- и шумоизоляционных тонкослойных покрытий на любых поверхностях. Слой в 2 мм по утепляющим свойствам заменяет 25-35 мм минеральной ваты. Выдерживает до 220 °С. Обладает декоративным внешним видом. Колеруется только в светлые тона (База А). Расход: 300-800 г/м² в зависимости от толщины слоя и способа нанесения.</p>	3 л	6180
		10 л	20590
		20 л	41185
2	 <p>ENAMEL Водно-дисперсионная суперводостойкая полуглянцевая латексная краска. Для наружных и внутренних работ. Используется для окрашивания дверей, стен и потолков, оконных рам, радиаторов, труб отопления, а также загрунтованных металлических поверхностей. Колеруется только в светлые тона (База А). Расход: 80-120 г/м² в один слой.</p>	0.8	980
		3	3300
		10	10500
3	 <p>ENAMEL радиаторная Водно-дисперсионная термостойкая полуглянцевая латексная краска. Для внутренних работ. Используется для окрашивания радиаторов, теплообменников, труб, отопительных систем и т.д. Выдерживает температуру до +120°С, быстро сохнет, не выцветает от температуры, не имеет запаха. Расход: 80-120 г/м².</p>	0.8	1050
		3	3600
4	 <p>SILICONE+ Фасадная Силиконовая самоочищающаяся фасадная краска предназначена для окрашивания поверхности наружных стен и создания высококачественных покрытий внутри помещения. Отличается повышенной стойкостью к мокрому истиранию, атмосферному воздействию, высокой кроющей способностью. Обладает сильным водо- и пылеотталкивающим эффектом. Колеруется (База А,Б) Расход: 150-250 г/м² в один слой (в зависимости от фактуры и впитываемости поверхности).</p>	4	1720
		7	2940
		10	4100
		15	6000
5	 <p>SILICONE+ Интерьерная Силиконовая моющаяся краска предназначена для создания высококачественных покрытий внутри помещений. Отличается повышенной стойкостью к мокрому истиранию, высокой кроющей способностью, адгезией к основанию. Обладает сильным водо- и пылеотталкивающим эффектом. Колеруется (База А,Б). Расход: 120-200 г/м²</p>	4	1640
		7	2850
		10	4050
6	 <p>COLORFUL Акриловая полупрозрачная краска для наружных и внутренних работ. Полупрозрачная краска (без содержания белого пигмента), применяется только в колерованном виде! Колеруется в яркие насыщенные и темные тона! (База С). Устойчива к воздействию окружающей среды. Расход: 120-250 г/м² в один слой (в зависимости от цвета и впитываемости поверхности).</p>	1	480
		5	2325
		10	4590
		20	8810
7	 <p>FAÇADE Фасадная акриловая краска предназначена для окрашивания поверхности наружных стен и создания высококачественных покрытий внутри помещения с высокой эксплуатационной нагрузкой. Отличается повышенной стойкостью к мокрому истиранию, обладает высокой кроющей способностью, адгезией к основанию, устойчива к воздействию окружающей среды. Колеруется (База А,Б). Расход: 150-250 г/м² в один слой (в зависимости от фактуры и впитываемости поверхности).</p>	4	1460
		7	2520
		10	3555
		15	5045
8	 <p>ЭКосНЕЖКА Супербелая, супермоющаяся, быстросохнущая. Водно-дисперсионная акриловая матовая краска для внутренних и наружных работ. Образует прочное ровное покрытие обладающее водо-, свето-, атмосферостойкостью. Применяется для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, асбестоцементных, гипсокартонных и деревянных поверхностей, а также обоев. Колеруется (База А,Б). Расход: 120-180 г/м² в один слой.</p>	4	1430
		7	2450
		10	3450
		15	4920
9	 <p>SUPER Моющаяся акриловая краска предназначена для создания качественных покрытий стен и потолков внутри помещения с высокой эксплуатационной нагрузкой. Обладает отличной адгезией ко всем видам поверхностей, проста в применении, выдерживает влажную уборку. Колеруется (База А,Б). Расход: 120-200 г/м² в один слой.</p>	4	1350
		7	2200
		10	2975
		15	4200
		25	6930


10		STANDARD Протирающаяся матовая акриловая краска предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений со средней эксплуатационной нагрузкой. Не образует подтеков и брызг при нанесении, прекрасная укрываемость и белизна. Колеруется (База А,Б). Расход: 150-250 г/м ² в один слой.	1.5	355
			4	925
			7	1445
			10	2050
			15	2750
11		Гостовская Водно-дисперсионная протирающаяся краска Назначение: Для окраски стен и потолков в сухих помещениях со слабой эксплуатационной нагрузкой. Хорошо подходит и для строительных компаний, и для бытового ремонта. Обладает прекрасной кроющей способностью и белизной. Легко колеруется (База А, В). Экологична. Расход краски: 150-250 г/м ² на один слой.	4	800
			7	1260
			10	1780
			15	2400
12		Белый Сад Акриловая водно-дисперсионная краска для покраски стволов деревьев и кустарников Предназначена для защиты стволов плодовых и декоративных деревьев, ягодных и декоративных кустарников, винограда. Предохраняет деревья от болезней, защищает от перепадов температур, уничтожает болезнетворные микроорганизмы. Образует паропроницаемое дышащее покрытие, безопасное для деревьев. Расход: 150-250 г/м ² .	4	750
			15	2700

Декоративные покрытия







13		DA VINCI Decor Декоративное акриловое финишное покрытие имитирующее самые различные поверхности: "кору дерева", "кованное железо", "грубую ткань", "необработанный камень", "кирпичную кладку" и т.д. Для наружных и внутренних работ. Расход: от 1 кг/м ² в зависимости от способа нанесения и толщины слоя..	5	1650
			10	3100
			25	6980
14		LUMINEX Многоцветное перламутровое декоративное покрытие на основе высококачественного акрилового полимера. Применяется как финишное покрытие на декоративную штукатурку, обои, пенополистирольные изделия. Для наружных и внутренних работ. Расход: 150-200 г/м ² при однослойном покрытии.	0.7	2495
			3	9255
15		ENIGMA Декоративное перламутровое покрытие с эффектом "бархата" на акриловой основе с добавлением мельчайших кварцевых частиц. Для внутренней отделки интерьера. Расход: 150-250 г/м ² в зависимости от способа нанесения.	3	3880
			6	7450
16		VELOURA Декоративное акриловое покрытие с эффектом "бархатистой ткани", "мокрого шелка", меняющее степень блеска в зависимости от угла отражения света. Для внутренней отделки интерьера. Расход: 360-600 г/м ² в два слоя.	3	10870
17		VENEZIANO Декоративное акриловое мраморное глянцевое покрытие с эффектом "полированного мрамора". Для отделки элементов фасада зданий и внутренней отделки интерьера. Расход: 600-800 г/м ² в зависимости от количества слоев.	4	2490
			10	6210
			15	9285
			25	15445
18		TRAVERTIN НАТУРАЛЬНЫЙ Уникальная декоративная штукатурка, созданная на основе крошки натурального травертина и обладающая цветом и фактурой природного камня. Для наружных и внутренних работ. Расход: 1,5-1,8 кг/м ² в зависимости от способа нанесения и толщины слоя.	7	2475
			25	8250
19		TRAVERTIN Декоративная штукатурка, имитирующая фактуру натурального камня травертина.. Для наружных и внутренних работ. Расход: 1,5-1,8 кг/м ² в зависимости от способа нанесения и толщины слоя.	7	2265
			25	7550
20		MINERALTEX Натуральное декоративное финишное отделочное покрытие с эффектом гранита, изготовленное из природной крошки гранита, мрамора и др. минералов. Размер гранул: 1,0, 1,5 мм. Для наружных и внутренних работ. Расход: 1,6-2,2 кг/м ² в зависимости от способа нанесения, толщины слоя и фракции минеральной крошки.	15	6750
			25	11150
21		ROYALTEX Декоративное финишное покрытие с эффектом "шубы" на акриловой основе с добавлением мраморной крошки средней фракции. Для наружных и внутренних работ. Расход: 1,5-1,8 кг/м ² в зависимости от способа нанесения и толщины слоя.	15	4725
			25	7700
22		ROYALTEX profi Декоративное финишное покрытие с эффектом "шубы" на акриловой основе с добавлением мраморной крошки средней фракции. Для наружных и внутренних работ. Расход: 1,5-1,8 кг/м ² в зависимости от способа нанесения и толщины слоя.	15	5625
			25	9200

23		MUNCHEN Декоративное покрытие на акриловой основе и мраморной крошки, с эффектом: "короед", "крест", "дождик". Размер гранул: 2, 2,5, 3,5 мм. Для наружных и внутренних работ. Расход: 1,5-3,5 кг/м ² в зависимости от размера гранул.	15	4400
			25	7150
24		ДЕКОР - РЕЛЬЕФ Экономичное декоративное акриловое покрытие с эффектом "сатина" и свойствами фасадной краски. Для наружной и внутренней покраски стен, потолков, колон, откосов. Колеруется (База А,Б). Расход: 180-250 г/м ² в 1 слой.	4,5	1835
			11	4470
			25	10135



Лаки на водной основе



25		ЛАК Полуглянцевый бесцветный акриловый лак на водной основе. Для внутренних работ. Предназначен для придания декоративных и защитных свойств поверхности из камня, кирпича, дерева и других отделочных материалов. Расход: 80-100 г/м ² .	1	865
			3	2525
			10	7740

Грунтовки



26		ГИЗОГРУНТ Гидро-изоляционная грунтовка предназначена для создания прочного водостойкого покрытия, обладает высокой паропроницаемостью и стойкостью к атмосферным воздействиям. Используется для обработки фундаментов, бетонных поверхностей бассейнов под дальнейшую отделку кафелем, фонтанов, наливных полов, кровель, черного и оцинкованного металла, для увеличения прочности гипсокартона, левкаса, оштукатуренных и пористых поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Колеруется (База А,Б). Расход: 0,25-1,2 кг/м ² (в зависимости от толщины слоя и способа нанесения).	3	2690
			10	8810
27		Бетон-Контакт адгезионная и гидроизолирующая грунтовка для подготовки поверхностей (монолитного бетона, гипсокартона, древесно-брусчатых плит, кирпича и камня) перед нанесением различных тяжелых декоративных покрытий. Образует водонепроницаемую пленку, не имеет вредных химических веществ в составе, резкого запаха, розовая окраска не позволяет оставлять непрогрунтованными участки поверхности, Расход: 150-250 г/м ² .	7	2240
			15	4735
			25	7770
28		ДЕКОР ГРУНТ Адгезионная полупрозрачная грунтовка под декоративные покрытия, на основе кварцевого песка и акрилового латекса. Предназначена для предварительной обработки оснований с целью создания шероховатой основы, а также для консервации штукатурок фасадов на зимний период. Для наружных и внутренних работ. Расход: 150-250 г/м ² в зависимости от цели и способа нанесения.	1,5	570
			7,5	2780
			15	5205
29		Грунтовка профессиональная Профессиональная акриловая грунтовка, противогрибковая, глубокого проникновения. Для профессионального использования на объектах с высокими требованиями к качеству и стойкости отделки любых поверхностей. Благодаря фунгицидным свойствам состав, проникая в основу, подавляет рост грибов, мхов и предотвращает появление плесени. Может быть использована для грунтования гипсокартона, штукатурки, левкаса, бетонных стен и полов, кирпичных и других минеральных поверхностей, а также поверхностей из дерева, ДВП, ДСП, ОСП. Для наружного и внутреннего применения. Расход: 50-150 мл/м ² (в зависимости от впитываемости основания).	5 л	1600
30		Грунтовка концентрат 1:3 Данный концентрат разбавляется водой соотношением 1 к 3. После разбавления вы получите акриловую универсальную грунтовку для укрепления пористых и сильнопоглощающих поверхностей перед покраской лакокрасочными материалами, наклейкой обоев. Для грунтования гипсокартона, штукатурки, левкаса, бетонных стен и полов, кирпичных и других минеральных поверхностей, а также поверхностей из дерева, ДВП, ДСП, ОСП. Для наружного и внутреннего применения. Расход: 50-120 мл/м ² (в зависимости от впитываемости основания).	5 л	2500
31		Грунтовка универсальная Акриловая грунтовка для укрепления пористых и сильнопоглощающих поверхностей перед покраской лакокрасочными материалами, наклейкой обоев. Для грунтования гипсокартона, штукатурки, левкаса, бетонных стен и полов, кирпичных и других минеральных поверхностей, а также поверхностей из дерева, ДВП, ДСП, ОСП. Для наружного и внутреннего применения. Расход: 50-120 мл/м ² (в зависимости от впитываемости основания).	5 л	990
			10 л	1550

Шпатлевки




32		Армированная шпатлевка готовая к применению однородная, густая масса белого цвета, в состав которой входят мягкий наполнителя, прочное армирующее волокно и эластичный акриловый полимер. Применяется для выравнивания поверхности, заделки трещин и других дефектов основания. Легко наносится, шкурится, колеруется в любой цвет. Для наружных и внутренних работ. Расход зависит от толщины слоя.	0,75	300
			5	1875
33		Декоративная цветная шпатлевка Орех, Сосна, Дуб, Каштан Готовая к применению эластичная пастообразная масса на акриловой основе. Применяется для заполнения трещин и пустот древесины при изготовлении мебели, заделки швов различных поверхностей (в соответствии с цветом), заглаживания стыков гипсовых плит и перегородок. Для наружных и внутренних работ. Расход зависит от толщины слоя.	0,75	290

34		Акриловая шпатлевка Готовая к применению эластичная пастообразная масса на акриловой основе для частичного и полного выравнивания стен и потолков, заполнения трещин и пустот, заделки швов, заглаживания стыков гипсовых плит и перегородок. Для наружных и внутренних работ. Расход зависит от толщины слоя.	0.75	290
			5	1240
			15	3355
35		Универсальная шпатлевка Готовая к применению эластичная пастообразная масса на клеевой масляной основе для частичного и полного выравнивания стен и потолков, заполнения трещин и пустот, заделки швов, заглаживания стыков гипсовых плит и перегородок. Для внутренних работ. Расход зависит от толщины слоя.	0.75	245
			5	1050
			15	2600

Клея

36		SUPERMASTIC Готовая к применению клеящая мастика на основе акриловой дисперсии для приклеивания керамической плитки, паркета, линолеума, пробкового и коврового покрытия, бетонных изделий, изделий из пенопласта и полистирола (потолки и галтели) к бетону, штукатурке, гипсокартону, фанере, ДСП, ДВП, МДФ. Для наружных и внутренних работ. Расход: 0,3-0,4 кг/м² в зависимости от толщины слоя и склеиваемых поверхностей.	1	525
			4	1480
			10	3465
37		Клей ПВА 801 "Стандарт" изготовлен на поливинилацетатной основе с применением антисептических добавок. Предназначен для склеивания изделий из древесины, ДВП, ДСП, фанеры, паркета, бумаги, картона, линолеума, кожи, ткани и т.д. Расход: 60-100 г/м² в зависимости от впитываемости поверхности.	0.75	315
			3.5	1075
			10	2975

Товары специального назначения

38		Антиплесень Концентрат противогрибкового средства предназначен для устранения налетов органического происхождения (грибок, плесень, поросли, водоросли, синева, мох) на наружных и внутренних строительных элементах, подверженных интенсивному воздействию влаги: фасады зданий, стены, потолки в прачечных, кухнях, ваннах, саунах и т.д. Рекомендуется применять на всех стадиях строительства и ремонта. Расход зависит от уровня поглощаемости основания и степени поражения микроорганизмами.	0,5 л	1155
39		FIRESTOP Огнебиозащитный состав по дереву. Предназначен для внешней и глубокой обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. "FIRESTOP" относится ко второй группе огнезащитной эффективности. Расход: 600 г/м².	5 л	2220
40		БИОЗАЩИТА Грунтовка для древесины предназначена для предотвращения образования грибков, плесени и др. видов биоразрушителей древесины, а также для предотвращения заражения насекомыми и древесной синевой. Для наружных и внутренних работ. Высокая эффективность защиты древесины на 5 лет. Расход: 150-250 г/м².	5 л	1610
41		Противоморозная добавка БД-30Ф к бетону при работе в условиях пониженной температуры. Повышает прочность бетона. Увеличивает морозостойкость. Улучшает смачивание и равномерность диспергирования цемента. Не образует высолов и не оказывает агрессивное влияние на арматуру. Цвет коричневый. Не содержит хлор. Работы в зимний период до -15 °С. Расход: 1-2 % от массы цемента.	6	1550
			12	2760
42		Антифриз Ф-50 незамерзающий теплоноситель для систем отопления Предотвращает замерзание воды в отопительной системе до -50 °С. Рекомендуется к использованию в помещениях, где отопление используется непостоянно (загородный дом, дача), либо есть риск спонтанного отключения электричества и газа. Флуоресцентный (для обнаружения утечек). Расход: 10 л = -50 °С; 10 л + 2 л воды = -35 °С; 10 л + 3 л воды = -30 °С; 10 л + 4 л воды = -20 °С; 10 л + 5 л воды = -15 °С	10 л	6975
43		Алкидный Эмаль ПФ-115	0.75	900
			3	3420
44		Маскер-пленка Ширина 60 см, длина: 18 м	-	280