



STANDARD

Сүртілетін күңгірт акрил бояуы орташа пайдалану жүктемесіне ие үй-жайдың ішінде қабырғалар мен төбелерді бояуға арналған. Шығыны: 150-250 г/м² бір қабат жағылады.

Протирающаяся матовая акриловая краска для окрашивания стен и потолков внутри помещений. Расход: 150-250 г/м² в один слой.

1,5 кг. — 800
4 кг. — 2 000
7 кг. — 3 500
10 кг. — 5 000
15 кг. — 7 000
25 кг. — 11 450



SUPER

Жуылатын акрил бояуы жоғары пайдалану жүктемесіне ие үй-жайдың ішінде қабырғалар мен төбелерге сапалы жамылғы жасауға арналған. Шығыны: 120- 200 г/м² бір қабат жағылады.

Моющаяся акриловая краска для окрашивания стен и потолков внутри помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Расход: 120- 200 г/м² в один слой.

1,5 кг. — 1 200
4 кг. — 3 100
7 кг. — 5 350
10 кг. — 7 550
15 кг. — 10 700
25 кг. — 17 850



FACADE

Қасбеттік акрил бояуы сыртқы қабырғалар бетін бояуға және үй-жайдың ішінде жоғары сапалы жамылғы жасауға арналған. Шығыны: 150-250 г/м² бір қабат жағылады (беттің фактурасы мен сіңіргіштігіне байланысты).

Акриловая краска для окрашивания фасадов. Может также использоваться внутри помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Расход: 150-250 г/м² в один слой (в зависимости от фактуры и впитываемости поверхности).

4 кг. — 3 550
7 кг. — 6 100
10 кг. — 8 650
15 кг. — 12 400
25 кг. — 20 550



SILICONE+

Силиконды өздігінен тазаратын бояу. Күшті су және шаң жұқтырмайтын әсерге ие. Шығыны: 120-200 г/м² бір қабат жағылады (беттің фактурасы мен сіңіргіштігіне байланысты).

Силиконовая самоочищающаяся краска для наружных стен. Обладает сильным водо- и пылеотталкивающим эффектом. Расход: 120-200 г/м² в один слой (в зависимости от фактуры и впитываемости поверхности).

4 кг. — 4 500
7 кг. — 7 700
10 кг. — 10 850
15 кг. — 15 950
25 кг. — 26 000



ЭКОСНЕЖКА

Суперақ, супержуылғыш, тез кебеді. Суға, жарыққа, атмосфераға төзімділікке ие мықты тегіс жамылғы түзеді. Шығыны: 120-180 г/м² бір қабат жағылады.

Супербелая, супермоющаяся, быстросохнущая. Водно-дисперсионная акриловая матовая краска для внутренних и наружных работ. Расход: 120-180 г/м² в один слой.

4 кг. — 4 100
7 кг. — 7 050
10 кг. — 9 950
15 кг. — 14 800
25 кг. — 24 550



COLORFUL (база С— без пигмента под колеровку)

Акрилді сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған жартылай мөлдір бояу. Шығыны: 120-250 г/м² бір қабат жағылады (беттің түсі мен сіңіргіштігіне байланысты).

Акриловая полупрозрачная краска для наружных и внутренних работ. Расход: 120-250 г/м² в один слой (в зависимости от цвета и впитываемости поверхности).

1 кг. — 1 200
5 кг. — 5 000
10 кг. — 9 800
20 кг. — 18 800



РЕЗИНОВАЯ КРАСКА (белая, голубая, шоколадная)

Әмбебап суперсозылмалы гидроқшаулағышты латексті бояу. Үй-жайдың іші мен сыртын заманауи күрделі және косметикалық жөндеуге арналған, бассейн, жасанды тоғандар түбін және т.б. гидроқшаулауға арналған. Шығыны: 0,25-0,5 кг/м² қабат қалыңдығы мен жағу тәсіліне байланысты.

Универсальная суперэластичная гидроизоляционная латексная краска. Для современного капитального или косметического ремонта внутри и снаружи помещения, для гидроизоляции основания бассейнов, искусственных прудов и т.д. Расход: 0,25-0,5 кг/м² в зависимости от толщины слоя и способа нанесения.

1 кг. — 3 050
3 кг. — 8 800
10 кг. — 28 400



РЕЗИНОВАЯ КРАСКА (база С— без пигмента под колеровку)

Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған «Резиновая» бояу реңктеуге арналған С негізі. Акрил латекс негізіндегі жоғары серпімді су-дисперсиялық жабын. Бұл жабын металл, рубероид, шифер шатырларында, бетон, кірпіш, сылақ қасбеттерінде, ағаш құрылыстарда. Шығыны: бір қабатта 150-300 г/м² (беттің сіңіргіштігі мен кедір бұдырлығына байланысты).

Для наружных и внутренних работ, для колеровки. Предназначена для создания прочного, «резинового» покрытия на кровлях (металл, рубероид, шифер), фасадах (бетон, кирпич, штукатурка), деревянных конструкциях, цоколях и других поверхностях. Расход: 150-300 г/м² на один слой (зависит от впитывающей способности и шероховатости поверхности).

3 кг. — 8 400
10 кг. — 25 850



ISOTHEX

Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған жылу- және шуоқшаулағыш акрил бояуы. Кез келген бетте жылу- және шуоқшаулайтын жұқа қабатты жамылғы алуға арналған. Шығыны: 300-800 г/м² қабат қалыңдығы мен жағу тәсіліне байланысты.

Тепло- и шумоизоляционная акриловая краска для наружных и внутренних работ. Предназначена для получения тепло- и шумоизоляционных тонкослойных покрытий на любых поверхностях.

Расход: 300-800 г/м² в зависимости от толщины слоя и способа нанесения.

3 л. — 12 350
10 л. — 40 900
20 л. — 81 700



Тендерная Интерьерная краска

Бояу, Бюджеттік, Суперақ, Сумен сұйылады, Қабырғалар мен едендерге арналған, Колерленетін база (А және Б), Пайдалану жүктемесі төмен үй-жайларға арналған, Шығыны: 150-250 г. м²-ге.

Краска, бюджетная, супербелая, водоразбавляемая, для стен и потолков, колеруется (база А и Б), для помещений с низкой эксплуатационной нагрузкой, расход: 150-250 г. на м².

4 кг. — 1700
7 кг. — 2 700
15 кг. — 5 400
25 кг. — 8 900



ТЕНДЕРНАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА.

Суперақ, қасбеттік, сумен сұйылады, колерленетін база (А және Б), атмосфералық өзгерістерге төзімді, шығыны: 150-250 г. м2-ге.

Краска, бюджетная, супербелая, фасадная, водоразбавляемая, колеруется база (А и Б), расход: 150-250 г/м. кв.

4 кг. — 2 000
7 кг. — 3 100
15 кг. — 6 400
25 кг. — 10 500



БЕЛЫЙ САД

Акрилді су-дисперсиялы ағаш және бұталар діңдерін бояйтын бояу. Жеміс және сәндік ағаштардың діңдерін, жидек беретін және сәндік бұталарды, жүзімді қорғауға арналған. Шығыны: 150-250 г/м².

Акриловая водно-дисперсионная краска для покраски стволов деревьев и кустарников. Предназначена для защиты стволов плодовых и декоративных деревьев, ягодных и декоративных кустарников, винограда. Расход: 150-250 г/м².

4 кг. — 1 900
15 кг. — 6 600
25 кг. — 10 700



ENAMEL (матовая)

Күңгірт су-дисперсиялы супер суға төзімді латекс бояуы. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 80-120 г/м² бір қабат жағылады.

Матовая водно-дисперсионная суперводостойкая латексная краска. Для наружных и внутренних работ. Расход: 80-120 г/м² в один слой.

1 кг. - 2 750
3 кг. - 8 200
10 кг. - 26 950



ENAMEL (полуглянцевая)

Жартылай жылтыр су-дисперсиялы супер суға төзімді латекс бояуы. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 80-120 г/м² бір қабат жағылады.

Полуглянцевая водно-дисперсионная суперводостойкая латексная краска. Для наружных и внутренних работ. Расход: 80-120 г/м² в один слой.

1 кг. - 3 050
3 кг. - 8 800
10 кг. - 28 850



ENAMEL (глянцевая)

Жылтыр су-дисперсиялы супер суға төзімді латекс бояуы. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 80-120 г/м² бір қабат жағылады.

Глянцевая водно-дисперсионная суперводостойкая латексная краска. Для наружных и внутренних работ. Расход: 80-120 г/м² в один слой.

1 кг. — 3 250
3 кг. — 9 700
10 кг. — 31 550



ENAMEL (база С — без пигмента под колеровку)

Жартылай жылтыр су-дисперсиялы супер суға төзімді ақ пигментсіз латекс бояуы, тек колерленген түрінде қолданылады. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 80-120 г/м² бір қабат жағылады.

0,75 кг. — 2 050
2 кг. — 5 400
7,5 кг. — 19 050

Полуглянцевая водно-дисперсионная суперводостойкая латексная краска без белого пигмента, строго для колерования. Для наружных и внутренних работ. Расход: 80-120 г/м² в один слой.



ENAMEL (радиаторная)

Су-дисперсиялы жылуға төзімді жалтылай жылтыр латекс бояуы. Ішкі жұмыстарға арналған. +120°C дейінгі температураға төзімді. Шығыны: 80-120 г/м².

1 кг. — 3 100
3 кг. — 8 900

Водно-дисперсионная термостойкая полуглянцевая латексная краска. Для внутренних работ. Выдерживает температуру до +120°C. Расход: 80-120 г/м².



DA VINCI Decor

Әрлеуші акрилді әртүрлі беттерді бейнелеуші ақырғы жамылғы. Шығыны: 1 кг/м² бастап, жағу тәсілі мен қабат қалыңдығына байланысты.

5 кг. — 3 950
10 кг. — 7 600
25 кг. — 17 650

Декоративное акриловое финишное покрытие имитирующее самые различные поверхности. Для наружных и внутренних работ. Расход: от 1 кг/м² в зависимости от способа нанесения и толщины слоя.



LUMINEX

Көптүсті інжулі жылтырылы әрлеуші жамылғы жоғары сапалы акрил полимері негізінде жасалған. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: бір қабат етіп жаққанда 150-200 г/м²

0,7 кг. — 2 800
3 кг. — 10 800

Многоцветовое перламутровое декоративное покрытие на основе высококачественного акрилового полимера. Для наружных и внутренних работ. Расход: 150-200 г/м² при однослойном покрытии.



ENIGMA

Әрлеуші інжулі "бархан" әсеріне ие жамылғы өте ұсақ кварц түйіршіктері қосылған акрил негізінде жасалған. Интерьердің ішкі өңдеуіне арналған. Шығыны: 250-500 г/м² жағу тәсіліне байланысты.

3 кг. — 8 200
6 кг. — 15 750

Декоративное перламутровое покрытие с эффектом "бархана" на акриловой основе с добавлением мельчайших кварцевых частиц. Для внутренней отделки интерьера. Расход: 250-500 г/м² в зависимости от способа нанесения.

VELOURA



Әрлеуші акрил жамылғы "барқыт мата", "дымқыл жібек" әсеріне ие, жарықтың шағылу бұрышына байланысты жылтырау дәрежесін өзгерте алады. Интерьердің ішкі өңдеуіне арналған. Шығыны: 250-500 г/м² қос қабат етіп жағылады.

3 кг. — 22 300

Декоративное акриловое покрытие с эффектом "бархатистой ткани", "мокрого шелка", меняющее степень блеска в зависимости от угла отражения света. Для внутренней отделки интерьера. Расход: 250-500 г/м² в два слоя.



VENEZIANO

Әрлеуші акрилді мәрмәр жылтырлы жамылғы, "тегістелген мәрмәр" әсеріне ие. Ғимарат қасбетінің элементтерін әрлеуге және интерьерді ішкі өңдеуге арналған. Шығыны: 600-800 г/м² жағатын қабат санына байланысты.

4 кг. — 5 100
10 кг. — 12 750

Декоративное акриловое мраморное глянцевое покрытие с эффектом "полированного мрамора". Для отделки элементов фасада зданий и внутренней отделки интерьера. Расход: 600-800 г/м²



TRAVERTIN ШОКОЛАДНЫЙ

Бірегей әрлеуші сылақ, табиғи травертин қиыршықтары негізінде жасалған және табиғи тастың түсі мен фактурасына ие. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 1,5-1,8 кг/м² жағу тәсілі мен қабат қалыңдығына байланысты.

7 кг. — 5 300
25 кг. — 18 150

Уникальная декоративная штукатурка, созданная на основе крошки натурального травертина и обладающая цветом и фактурой природного камня. Для наружных и внутренних работ. Расход: 1,5-1,8 кг/м² в зависимости от способа нанесения и толщины слоя.



TRAVERTIN НАТУРАЛЬНЫЙ

Бірегей әрлеуші сылақ, табиғи травертин қиыршықтары негізінде жасалған және табиғи тастың түсі мен фактурасына ие. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 1,5-1,8 кг/м² жағу тәсілі мен қабат қалыңдығына байланысты.

7 кг. — 5 300
25 кг. — 18 150

Уникальная декоративная штукатурка, созданная на основе крошки натурального травертина и обладающая цветом и фактурой природного камня. Для наружных и внутренних работ. Расход: 1,5-1,8 кг/м² в зависимости от способа нанесения и толщины слоя.



TRAVERTIN

Әрлеуші сылақ, табиғи травертин тасының фактурасын бейнелейді. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 1,5-1,8 кг/м² жағу тәсілі мен қабат қалыңдығына байланысты.

7 кг. — 5 200
25 кг. — 17 650

Декоративная штукатурка, имитирующая фактуру натурального камня травертина. Для наружных и внутренних работ. Расход: 1,5-1,8 кг/м² в зависимости от способа нанесения и толщины слоя.



ARTбетон

Әрлеуші акрилді текстуралы жамылғы, табиғи бетон фактурасын бейнелейді. Ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған. Шығыны: 1,5- 1,8 кг бояу 1м² бетке, жағу тәсілі мен қабат қалыңдығына байланысты .

Декоративное акриловое текстурное покрытие, имитирующее фактуру натурального бетона. Для внутренних и наружных работ. Расход: 1,5- 1,8 кг на 1м² в зависимости от способа нанесения и толщины слоя.

7 кг. — 5 300
25 кг. — 18 650



MINERALTEX

Табиғи әрлеуші ақырғы өңдеу жамылғысы, гранит әсеріне ие, гранит, мәрмәр және т.б. түйіршіктерінен жасалған. Түйіршіктер өлшемі: 1,0, 1,5 мм. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 2,5-3 кг/м² жағу тәсіліне, қабат қалыңдығына және минералды қиыршық фракциясына байланысты.

Натуральное декоративное финишное отделочное покрытие с эффектом гранита, изготовленное из природной крошки гранита, мрамора и др. минералов. Размер гранул: 1,0, 1,5 мм. Для наружных и внутренних работ. Расход: 2,5-3 кг/м² в зависимости от способа нанесения, толщины слоя и фракции минеральной крошки.

15 кг. — 15 100
25 кг. — 24 900



ROYALTEX

Әрлеуші ақырғы жамылғы "тон" әсеріне ие, орташа фракциялы мәрмәр түйіршіктері қосылған акрил негізінде жасалған. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 1,5-1,8 кг/м² жағу тәсілі мен қабат қалыңдығына байланысты.

Декоративное финишное покрытие с эффектом "шубы" на акриловой основе с добавлением мраморной крошки средней фракции. Для наружных и внутренних работ. Расход: 1,5-1,8 кг/м² в зависимости от способа нанесения и толщины слоя.

15 кг. — 11 950
25 кг. — 19 800



ROYALTEX profi

Әрлеуші ақырғы жамылғы "тон" әсеріне ие, орташа фракциялы мәрмәр түйіршіктері қосылған акрил негізінде жасалған. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 1,5-2 кг/м² жағу тәсілі мен қабат қалыңдығына байланысты.

Декоративное финишное покрытие с эффектом "шубы" на акриловой основе с добавлением мраморной крошки средней фракции. Для наружных и внутренних работ. Расход: 1,5-2 кг/м² в зависимости от способа нанесения и толщины слоя.

15 кг. — 14 650
25 кг. — 24 900



MUNCHEN

Әрлеуші жамылғы акрил және мәрмәр түйіршіктері негізінде жасалған, "қабықкегіш құрт", "кірес", "жаңбыр" әсеріне ие. Түйіршіктер өлшемі: 2, 2,5, 3,5 мм. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 1,5-3,5 кг/м² түйіршіктер өлшеміне байланысты.

Декоративное покрытие на акриловой основе и мраморной крошки, с эффектом: "короед", "крест", "дождик". Размер гранул: 2, 2,5, 3,5 мм. Для наружных и внутренних работ. Расход: 1,5-3,5 кг/м² в зависимости от размера гранул.

15 кг. — 12 050
25 кг. — 19 800



ЛАК

Жартылай жылтыр түссіз су негізіндегі акрилді лак. Ішкі жұмыстар үшін. Тастан, кірпіштен, ағаштан және басқа әрлеу материалдарынан жасалған беттерге сәндік және қорғаныс қасиетін беруге арналған. Шығыны: 80-100 г/м².

Полуглянцевый бесцветный акриловой лак на водной основе. Для внутренних работ. Предназначен для придания декоративных и защитных свойств поверхности из камня, кирпича, дерева и других отделочных материалов. Расход: 80-100 г/м².

1 кг. — 2 750
5 кг. — 13 050
10 кг. — 25 850



ГИЗОГРУНТ

Гидро-оқшаулағыш тегістегіш берік суға төзімді жамылғы жасауға арналған, жоғары бұеткізгіш және атмосфералық әсерге төзімділік қасиетке ие. Шығыны: 0,25-1,2 кг/м² (қабат қалыңдығы мен жағу тәсіліне байланысты).

Гидроизоляцияционная грунтовка предназначена для создания прочного водостойкого покрытия, обладает высокой паропроницаемостью и стойкостью к атмосферным воздействиям. Расход: 0,25-1,2 кг/м² (в зависимости от толщины слоя и способа нанесения).

3 кг. — 6 050
10кг. — 19 900



POLY CEMENT серый

Қоскомпонентті гидрооқшаулағыш жамылғы цемент пен акрилді полимер негізінде жасалған. Құрамы: А компоненті - құрғақ бөлік: цемент, минералды толтырғыш, аддитивтер. В компоненті – сұйық бөлік: созылғыштығы жоғары акрилді полимер. Ішкі және сыртқы гидрооқшаулауға және бетонды, қабырғаны және еденді және т.б. ылғалдан қорғауға арналған. Сұйық және құрғақ бөлік қатынасы: 1:1. Шығыны: 0,7-1,5 кг/м² бір қабатқа 1 мм-ден артық емес.

Двухкомпонентное гидроизолирующее покрытие на основе цемента и акрилового полимера. Состав: Компонент А - сухая часть: цемент, минеральный наполнитель, аддитивы. Компонент В – жидкая часть: высокоэластичный акриловый полимер. Для внутренней и наружной гидроизоляции и защиты от влаги кровли, стен, полов и т.д. Соотношение жидкой и сухой части 1:1 Расход: 0,7-1,5 кг/м² на один слой не более 1 мм.

20 кг. комплект
— 26 450

POLY CEMENT белый

Полимерлік ақ гидрооқшаулағыш. Құрамы: А компоненті - құрғақ бөлік: цемент, минералды толтырғыш, аддитивтер. В компоненті – сұйық бөлік: созылғыштығы жоғары акрилді полимер. Ішкі және сыртқы гидрооқшаулауға және бетонды, қабырғаны және еденді және т.б. ылғалдан қорғауға арналған. Сұйық және құрғақ бөлік қатынасы: 1,2:1. Шығыны: 0,5-1,8 кг/м² бір қабатқа 1 мм-ден артық емес.

2-х компонентная БЕЛАЯ цементно-полимерная гидроизоляция. Состав: Компонент А - сухая часть: цемент, минеральный наполнитель, аддитивы. Компонент В – жидкая часть: высокоэластичный акриловый полимер. Для внутренней и наружной гидроизоляции и защиты от влаги бетона, стен и полов и т.д. Соотношение жидкой и сухой части 1,2:1 Расход: 0,7-1,5 кг/м² на один слой не более 1 мм.

22 кг. комплект
— 28 400



БЕТОН-КОНТАКТ

Адгезиялы және гидрооқшаулағыш тегістегіш әртүрлі ауыр әрлеу жамылғасын жағар алдында бетті (монолитті және ұяшықты бетон, гипсокартон, ағаш-білеулі плита, кірпіш пен тас) әзірлеуге арналған. Шығыны: 150-250 г/м².

Адгезионная и гидроизолирующая грунтовка для подготовки поверхностей (монолитного и ячеистого бетона, гипсокартона, древесно-брусчатых плит, кирпича и камня) перед нанесением различных тяжелых декоративных покрытий. Расход: 150-250 г/м².

3 кг. — 2 800
7 кг. — 6 400
15 кг. — 13 350
25 кг. — 21 800



ГРУНТОВКА под декоративную штукатурку

Әрлеу сылағының астын тегістегіш ақ пигменті бар сапасы жоғары грунт. Шығыны: 120-200 г/м² бір қабатқа (беттің сіңіргіштігіне байланысты).

3 кг. — 2 550
7 кг. — 5 400
15 кг. — 11 200

Грунтовка под декоративную штукатурку Высококачественный грунт с белым пигментом. Расход: 120-200 г/м² на один слой (в зависимости от впитываемости поверхности).



ДЕКОР ГРУНТ

Адгезиялы жартылай мөлдір тегістегіш әрлеу жамылғысының астына жағылады, кварц құмы мен акрилді латекс негізінде жасалған. Сыртқы және ішкі жұмыстарға пайдаланылады. Шығыны: 150-250 г/м² жағу мақсаты мен тәсіліне байланысты.

1,5 кг. — 1 750
7,5 кг. — 8 000
15 кг. — 15 350

Адгезионная полупрозрачная грунтовка под декоративные покрытия, на основе кварцевого песка и акрилового латекса. Для наружных и внутренних работ. Расход: 150-250 г/м² в зависимости от цели и способа нанесения.



ГРУНТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Кәсіби акрилді тегістегіш, зеңге қарсы, терең сіңеді. Сыртқы және ішкі пайдалануға арналған. Шығыны: 50-150 мл/м² (негіздің сіңіргіштігіне байланысты).

5 л. — 4 600

Профессиональная акриловая грунтовка, противогрибковая, глубокого проникновения. Для наружного и внутреннего применения. Расход: 50-150 мл/м² (в зависимости от впитываемости основания).



ГРУНТОВКА концентрат 1:3

Тегістегіш концентрат 1:3/ Грунтовка концентрат 1:3. Бұл концентрат 1-де 3 қатанасында сумен сұйылтылады. Сыртқы және ішкі пайдалануға арналған. Шығыны: 50-120 мл/м² (негіздің сіңіргіштігіне байланысты).

5 л. — 7 150

Данный концентрат разбавляется водой соотношением 1 к 3. После разбавления вы получите акриловую универсальную грунтовку. Расход: 50-120 мл/м² (в зависимости от впитываемости основания).



ГРУНТОВКА универсальная

Әмбебап тегістегіш/Грунтовка универсальная Акрилді тегістегіш лак бояулы материалдармен бояу, тұсқағаз жапсыру алдында саңылаулы және көп сіңіргіш беттерді бекітуге арналған. Сыртқы және ішкі пайдалануға арналған. Шығыны: 50-120 мл/м² (негіздің сіңіргіштігіне байланысты).

5 л. — 2 050
10 л. — 3 500

Акриловая грунтовка для укрепления пористых и сильнопоглощающих поверхностей перед покраской лакокрасочными материалами, наклейкой обоев. Для наружного и внутреннего применения. Расход: 50-120 мл/м² (в зависимости от впитываемости основания).



АРМИРОВАННАЯ ШПАТЛЕВКА

Арматураланған бітеуіш/Армированная шпатлевкаПайдалануға дайын біртекті, қою ақ түсті масса, құрмына жұмсақ толтырғыш, мықты арқаулағыш талшық және созылғыш акрилді полимер кіреді. Шығыны қабат қалыңдығына байланысты.

0,75 кг. — 650
5 кг. — 3 500

Готовая к применению однородная, густая масса белого цвета, в состав которой входят мягкий наполнитель, прочное армирующее волокно и эластичный акриловый полимер. Для наружных и внутренних работ. Расход зависит от толщины слоя.



ДЕКОРАТИВНАЯ ШПАТЛЕВКА Орех, Сосна, Дуб, Каштан

Жаңғақ, Қарағаай, Емен, Талшын әрлеуші түрлі-түсті бітеуіші. Пайдалануға дайын акрил негізіндегі созылмалы қоймалжың масса.

0,75 кг. — 650

Декоративная цветная шпатлевка. Шығыны қабат қалыңдығына байланысты. Орех, Сосна, Дуб, Каштан

Готовая к применению эластичная пастообразная масса на акриловой основе. Для наружных и внутренних работ. Расход зависит от толщины слоя.



АКРИЛОВАЯ ШПАТЛЕВКА

Акрилді бітеуіш/Акриловая шпатлевкаПайдалануға дайын акрил негізіндегі созылмалы қоймалжың масса қабырғалар мен төбелерді ішінара және толық тегістеуге, жарықшақтар мен бос қуыстарды толтыруға, түйіскен жерлерді өңдеуге, гипс плиталар мен аралық қабырғалар жапсарларын тегістеуге қолданады. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны қабат қалыңдығына байланысты.

0,75 кг. — 600
5 кг. — 2 550
15 кг. — 6 600

Готовая к применению эластичная пастообразная масса на акриловой основе для частичного и полного выравнивания стен и потолков, заполнения трещин и пустот, заделки швов, заглаживания стыков гипсовых плит и перегородок. Для наружных и внутренних работ. Расход зависит от толщины слоя.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА

Әмбебап бітеуіш/Универсальная шпатлевкаПайдалануға дайын желімді майлы негіздегі созылмалы қоймалжың масса қабырғалар мен төбелерді ішінара және толық тегістеуге, жарықшақтар мен бос қуыстарды толтыруға, түйіскен жерлерді өңдеуге, гипс плиталар мен аралық қабырғалар жапсарларын тегістеуге қолданады. Ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны қабат қалыңдығына байланысты.

0,75 кг. — 550
5 кг. — 2 450
15 кг. — 6 400

Готовая к применению эластичная пастообразная масса на клеевой масляной основе для частичного и полного выравнивания стен и потолков, заполнения трещин и пустот, заделки швов, заглаживания стыков гипсовых плит и перегородок. Для внутренних работ. Расход зависит от толщины слоя.



SUPERMASTIC

SUPERMASTICПайдалануға дайын акрилді дисперсия негізіндегі жапсырғыш мастика. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 0,3-0,4 кг/м² қабат пен жапсырылатын беттер қалыңдығына байланысты.

1 кг. — 1 050
4 кг. — 3 800
12 кг. — 11 000

Готовая к применению клеящая мастика на основе акриловой дисперсии. Для наружных и внутренних работ. Расход: 0,3-0,4 кг/м² в зависимости от толщины слоя и склеиваемых поверхностей.



SUPERMASTIC НОВАЯ ФОРМУЛА в тубах (18 штук в коробке)

Пайдалануға дайын акрилді дисперсия негізіндегі жапсырғыш мастика. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 0,3-0,4 кг/м² қабат пен жапсырылатын беттер қалыңдығына байланысты.

500гр. 18шт
в коробке — 850

Готовая к применению клеящая мастика на основе акриловой дисперсии. Для наружных и внутренних работ. Расход: 0,3-0,4 кг/м² в зависимости от толщины слоя и склеиваемых поверхностей.



АНТАРЕС

Пайдалануға дайын акрилді дисперсия негізіндегі жапсырғыш мастика. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Шығыны: 0,3-0,4 кг/м² қабат пен жапсырылатын беттер қалыңдығына байланысты.

1л. — 1000
3 л. — 2 800
7 л. — 6 200

Готовая к применению клеящая мастика на основе акриловой дисперсии. Для наружных и внутренних работ. Расход: 0,3-0,4 кг/м² в зависимости от толщины слоя и склеиваемых поверхностей.



ПВА 801 "Стандарт"

Поливинилацетат негізінде антисептикалық қоспалар қолдана отырып жасалған. Шығыны: 60-100 г/м² беттің сіңіргіштігіне байланысты.

0,75 кг. — 900
3,5 кг. — 3 800
10 кг. — 10 650
1000 кг. — 952 650

Клей ПВА 801 "Стандарт" Гзготовлен на поливинилацетатной основе с применением антисептических добавок. Расход: 60-100 г/м² в зависимости от впитываемости поверхности.



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

Тотты кетіру және келесі жолы лакбояулы материалдар жағар немесе бетондар алдында металл конструкцияларды, құбырларды, металиекті, арматураны коррозиядан қорғауға арналған. Шығыны: 120-150 мл/м² (металдың бүліну дәрежесіне байланысты) НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрамында қышқыл бар!

0,5 л. — 750

Преобразователь ржавчины Для удаления ржавчины и защиты от коррозии металлических конструкций, труб, металлопроката, арматуры, перед последующим нанесением лакокрасочных материалов или бетонированием. Расход: 120- 150 мл/м² (в зависимости от степени поражения металла) ВНИМАНИЕ! Кислотный состав!



АНТИПЛЕСЕНЬ

Зеңге қарсы концентрат. Құрылыс пен жөндеудің барлық сатыларында қолдану ұсынылады. Шығыны негіздің сіңіргіштігі мен микроорганизмдердің бүлдіру дәрежесіне байланысты.

0,5 л. — 2 400

Концентрат противогрибкового средства. Рекомендуется применять на всех стадиях строительства и ремонта. Расход зависит от уровня поглощаемости основания и степени поражения микроорганизмами.



FIRESTOP

Ағашқа арналған отбиқорғаныс құрамы. Жануын төмендету мақсатында ағашты және оның негізіндегі материалдарды сыртқы және терең өңдеуге арналған. "FIRESTOP" оттанқорғау тиімділігінің екінші тобына жатады. Шығыны: 600 г/м².

5 л. — 6 600

Огнебиозащитный состав по дереву. Предназначен для внешней и глубокой обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. "FIRESTOP" относится ко второй группе огнезащитной эффективности. Расход: 600 г/м².



БИОЗАЩИТА

Ағашқа арналған төсем зең, өңез және басқа ағашты бүлдіретін биобүлдіргіштер түрлерінің пайда болуына жол бермеу, сонымен қатар жәндіктермен және ағаш көгертікішімен залалдануды болдырмау үшін қолданылады. Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған. Ағашты қорғаудың жоғарғы тиімділігі 5 жыл. Шығыны: 150-250 г/м².

5 л. — 3 250

Грунтовка для древесины предназначена для предотвращения образования грибков, плесени и др. видов биоразрушителей древесины, а также для предотвращения заражения насекомыми и древесной синевой. Для наружных и внутренних работ. Высокая эффективность защиты древесины на 5 лет. Расход: 150-250 г/м².



БД-30Ф

Бетонға қосатын аязға қарсы қоспа БД-30Ф төменгі температурада жұмыс істегенде қолданылады. Бетонның беріктігін арттырады. Аязға төзімділігін ұлғайтады. Противоморозная добавка. Қысқы кезеңдегі жұмысы -15 °С дейін. Шығыны: цемент массасының 1-2 %.

6 кг. — 3 250

12 кг. — 5 700

БД-30Ф к бетону при работе в условиях пониженной температуры. Повышает прочность бетона. Увеличивает морозостойкость. Работы в зимний период до -15 °С. Расход: 1- 2 % от массы цемента.



АНТИФРИЗ Ф-50

жылу жүйесіне арналған қатпайтын жылутасымалдағыш. Жылу жүйесіндегі судың -50 °С дейін температурада қатуына жол бермейді. Флуоресцентті (шығып жатқанын анықтау үшін). Шығыны: 10 л = -50 °С; 10 л + 2 л су = - 35 °С; 10 л + 3 л су = - 30 °С; 10 л + 4 л су = - 20 °С; 10 л + 5 л су = - 15 °С

10 л. — 19 600

Незамерзающий теплоноситель для систем отопления Предотвращает замерзание воды в отопительной системе до -50 °С. . Флуоресцентный (для обнаружения утечек). Расход: 10 л = -50 °С; 10 л + 2 л воды = - 35 °С; 10 л + 3 л воды = - 30 °С; 10 л + 4 л воды = - 20 °С; 10 л + 5 л воды = - 15 °С



АКВАСТОП

гидрофобизатор Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған Өртүрлі минералды саңылаулы материалдарды беттік өңдеуге арналған: күйдірілуі төмен керамика бұйымдары, құмтасты, гипсті, бетонды, кірпішті. Шығыны: 150-350мл/м2 беттің сіңіргіштігіне байланысты.

5 л. — 6 100

Гидрофобизатор для наружных и внутренних работ Предназначен для поверхностной обработки различных минеральных пористых материалов: керамических изделий низкого обжига, песчаников, гипса, бетона, кирпича. Расход: 150-350мл/м2 в зависимости от впитываемости поверхности.